



# MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 26.04.2016

Yeniden düzenleme tarihi: 25.04.2016

## 1: Ürün ve firma tanımlaması

- **1.1 Madde/Karışım kimliği**
- **Ticari adı: FILLI BOYA ULTRA 2+1 AKRİLİK SERTLESTİRİCİ**  
**FILLI BOYA ULTRA 2+1 ACRYLIC HARDENER**  
**FILLI BOYA УЛЬТРА 2+1 АКРИЛОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ**
- **1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**  
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **Maddenin Kullanımı / Hazırlanması** Filleri Boya Ultra 2+1 Akrilik Boya ve Vernik sertleştiricisidir.
- **1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**
- **Üretici / Teslimatı yapan:**  
Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.  
G.O.S.B. Tembelova Alanı 3200 Sokak No:3206  
41400 Gebze/ Kocaeli/ Türkiye  
Tel: 00 90 262 678 30 00  
Fax: 00 90 262 641 21 68  
murat.kucukkul@betek.com.tr
- **Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim:** Ar-Ge Departmanı
- **1.4 Acil durum telefon numarası**  
Tel: 00 90 262 678 30 00  
Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) : 114

## 2: Zararlılık tanımlanması

- **2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması**
- **Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008**



Alev

Flam. Liq. 2 H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.



Skin Irrit. 2 H315 Cilt tahrişine yol açar.

Eye Irrit. 2 H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

- **2.2 Etiket unsurları**
- **Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme**  
Ürün CLP yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.
- **Zararlılık İşaretleri**



GHS02



GHS07

- **Uyarı Kelimesi** Tehlike
- **Zararlılık İfadesi**  
H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.  
H315 Cilt tahrişine yol açar.  
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

(Devamı sayfa 2 'da)

**MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 26.04.2016

Yeniden düzenleme tarihi: 25.04.2016

**Ticari adı: FILLI BOYA ULTRA 2+1 AKRİLİK SERTLESTİRİCİ**  
**FILLI BOYA ULTRA 2+1 ACRYLIC HARDENER**  
**FILLI BOYA УЛЬТРА 2+1 АКРИЛОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ**

(Sayfa 1 'nin devamı)

**Önlem İfadesi**

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.  
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.  
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.  
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.  
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/malzeme kullanın.  
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.  
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.  
P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)  
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

**Ek bilgiler:**

(Hassaslaştırıcı maddenin ismi) içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

**2.3 Diğer zararlar****PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları****PBT:** Uygulanamaz.**vPvB:** Uygulanamaz.**3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi****3.2 Karışımlar****Tarifi:****İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:**

|                                     |  |         |
|-------------------------------------|--|---------|
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9  | 2-metoksi-1-metiletilasetat<br>Flam. Liq. 3, H226; Eye Irrit. 2, H319  | %10-25  |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1  | n-bütül asetat<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336  | %2,5-10 |
| CAS: 1330-20-7<br>EINECS: 215-535-7 | ksilen<br>Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315  | %2,5-10 |
| CAS: 1330-20-7                      | Xylol, Isomerengemisch (wenn Flammpunkt<21 °C)<br>Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315  | %2,5-10 |
| CAS: 100-41-4<br>EINECS: 202-849-4  | Etilbenzen<br>Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 4, H332   | %≤ 2,5  |
| CAS: 4098-71-9<br>EINECS: 223-861-6 | 3-izosiyanatometil-3,5,5-trimetilsikloheksilizosiyanat<br>Acute Tox. 3, H331; Resp. Sens. 1, H334; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 | %≤ 2,5  |

**Ek uyarılar:** belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız**4: İlk yardım önlemleri****4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması****Teneffüs ettikten sonra:** Temiz hava alması sağlanmalı, şikâyetler halinde doktora gitmelidir.**Cilde temas ettikten sonra:** Ürün, genelde cildi tahriş etmez.

(Devamı sayfa 3 'da)

**MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 26.04.2016

Yeniden düzenleme tarihi: 25.04.2016

**Ticari adı: FILLI BOYA ULTRA 2+1 AKRİLİK SERTLESTİRİCİ**  
**FILLI BOYA ULTRA 2+1 ACRYLIC HARDENER**  
**FILLI BOYA УЛЬТРА 2+1 АКРИЛОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ**

(Sayfa 2 'nin devamı)

- **Gözlere temas ettikten sonra:**  
Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz. Şikâyetlerin devam etmesi halinde doktora başvurunuz.
- **Yuttuktan sonra:** Şikâyetlerin devamı halinde doktora başvurunuz.
- **4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

**5: Yangınla mücadele önlemleri**

- **5.1 Yangın söndürücüler**
- **Elverişli söndürücü maddeler:** CO2, kum, söndürme tozu. Su kullanmayınız.
- **Güvenlik açısından elverişli olmayan söndürücü maddeler:** Sıkma su
- **5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**
- **Özel koruyucu teçhizat:** Özel önlemlerin alınması gerekmez.

**6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler**

- **6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**  
Koruyucu teçhizat takınız. Korunmamış şahısları yaklaştırmayınız.
- **6.2 Çevresel önlemler** Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
- **6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller**  
Sıvı bağlayıcı malzemeye (Kum, diyatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz. Yeterli havalandırma sağlayınız.  
Su ya da sulu temizlik maddeleriyle yıkamayınız.
- **6.4 Diğer bölümlere atıflar**  
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.  
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.  
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

**7: Elleçleme ve depolama**

- **7.1 Güvenli elleçleme için önlemler**  
Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayınız.  
Aerosol (bir gazın içinde sis şeklinde dağılmış sıvı) oluşumunu önleyiniz.
- **Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:**  
Tutuşturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara içmeyiniz.  
Elektrostatik dolmaya karşı önlemler alınız.
- **7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar**
- **Depolama:**
- **Depolarda ve kaplarda aranan özellikler:** Serin bir yerde muhafaza ediniz.
- **Birarada depolama ile ilgili uyarılar:** Gerekli değil.
- **Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler:**  
Kabı sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz.  
İyi kapatılmış kaplarda serin ve kuru bir şekilde muhafaza ediniz.
- **7.3 Belirli son kullanımlar** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

TR

(Devamı sayfa 4 'da)

**MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 26.04.2016

Yeniden düzenleme tarihi: 25.04.2016

**Ticari adı: FILLI BOYA ULTRA 2+1 AKRİLİK SERTLESTİRİCİ**  
**FILLI BOYA ULTRA 2+1 ACRYLIC HARDENER**  
**FILLI BOYA УЛЬТРА 2+1 АКРИЛОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ**

(Sayfa 3 'nın devamı)

**8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma**

· Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.

## · 8.1 Kontrol parametreleri

· Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:

**108-65-6 2-metoksi-1-metiletilasetat**

|            |   |
|------------|---|
| IOELV (EU) | Kısa zaman değeri: 550 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Uzun zaman değeri: 275 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>Skin |
| WEEL (USA) | Uzun zaman değeri: 50 ppm   |

**123-86-4 n-bütül asetat**

|           |  |
|-----------|--|
| PEL (USA) | Uzun zaman değeri: 710 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm   |
| REL (USA) | Kısa zaman değeri: 950 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>Uzun zaman değeri: 710 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm |
| TLV (USA) | Kısa zaman değeri: 950 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>Uzun zaman değeri: 713 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm |

**1330-20-7 ksilen**

|            |   |
|------------|---|
| IOELV (EU) | Kısa zaman değeri: 442 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Uzun zaman değeri: 221 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>Skin |
| PEL (USA)  | Uzun zaman değeri: 435 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm  |
| REL (USA)  | Kısa zaman değeri: 655 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm<br>Uzun zaman değeri: 435 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm        |
| TLV (USA)  | Kısa zaman değeri: 651 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm<br>Uzun zaman değeri: 434 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>BEI |

**1330-20-7 Xylol, Isomerengemisch (wenn Flammpunkt<21 °C)**

|           |   |
|-----------|---|
| PEL (USA) | Uzun zaman değeri: 435 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm  |
| REL (USA) | Kısa zaman değeri: 655 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm<br>Uzun zaman değeri: 435 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm        |
| TLV (USA) | Kısa zaman değeri: 651 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm<br>Uzun zaman değeri: 434 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>BEI |

**100-41-4 Etilbenzen**

|            |  |
|------------|--|
| IOELV (EU) | Kısa zaman değeri: 884 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>Uzun zaman değeri: 442 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Skin |
| PEL (USA)  | Uzun zaman değeri: 435 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm   |
| REL (USA)  | Kısa zaman değeri: 545 mg/m <sup>3</sup> , 125 ppm<br>Uzun zaman değeri: 435 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm         |
| TLV (USA)  | Uzun zaman değeri: 87 mg/m <sup>3</sup> , 20 ppm<br>BEI  |

(Devamı sayfa 5 'da)

**MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 26.04.2016

Yeniden düzenleme tarihi: 25.04.2016

**Ticari adı: FILLI BOYA ULTRA 2+1 AKRİLİK SERTLESTİRİCİ**  
**FILLI BOYA ULTRA 2+1 ACRYLIC HARDENER**  
**FILLI BOYA УЛЬТРА 2+1 АКРИЛОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ**

(Sayfa 4 'nin devamı)

**4098-71-9 3-izosiyanatometil-3,5,5-trimetilsikloheksilizosiyanat**

|           |  |
|-----------|--|
| REL (USA) | Kısa zaman değeri: 0,18 mg/m <sup>3</sup> , 0,02 ppm<br>Uzun zaman değeri: 0,045 mg/m <sup>3</sup> , 0,005 ppm<br>Skin |
| TLV (USA) | Uzun zaman değeri: 0,045 mg/m <sup>3</sup> , 0,005 ppm   |

**· Biyolojik sınır değerleri olan bileşenler:****1330-20-7 ksilen**

|           |  |
|-----------|--|
| BEI (USA) | 1,5 g/g creatinine<br>Medium: urine<br>Time: end of shift<br>Parameter: Methylhippuric acids |
|-----------|--|

**1330-20-7 Xylol, Isomerengemisch (wenn Flammpunkt<21 °C)**

|           |  |
|-----------|--|
| BEI (USA) | 1,5 g/g creatinine<br>Medium: urine<br>Time: end of shift<br>Parameter: Methylhippuric acids |
|-----------|--|

**100-41-4 Etilbenzen**

|           |   |
|-----------|---|
| BEI (USA) | 0,7 g/g creatinine<br>Medium: urine<br>Time: end of shift at end of workweek<br>Parameter: Sum of mandelic acid and phenylglyoxylic acid (nonspecific, semi-quantitative) |
| -         | Medium: end-exhaled air<br>Time: not critical<br>Parameter: Ethyl benzene (semi-quantitative)   |

· **Ek uyarılar:** Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.

**· 8.2 Maruz kalma kontrolleri****· Kişisel koruyucu teçhizat:****· Genel koruyucu ve sıhhi önlemler:**

Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.

Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız.

Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.

Gözlerinize değmesinden kaçınınız.

Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız.

**· Nefes koruyucu önlemler:**

Kısa süreli ya da düşük ölçüde olumsuz tesir altında kaldığında nefes filtre aleti, yoğun bir şekilde ya da uzun süre etkisi altında kaldığında çevredeki havadan bağımsız olan nefes koruyucu cihaz kullanınız.

**· Elleri koruyucu:**

Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır.

Testlerin yapılmamış olması nedeni ile ürün / hazırlanmış madde / kimyasal karışım için lâzım olan eldiven imalatında kullanılması gereken malzeme ile ilgili herhangi bir tavsiye yapılamamaktadır.

Eldiven imalatı için kullanılan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlarının ve bozulmanın göz önüne alınması gereklidir.

**· Eldiven malzemesi**

(Devamı sayfa 6 'da)

**MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 26.04.2016

Yeniden düzenleme tarihi: 25.04.2016

**Ticari adı: FILLI BOYA ULTRA 2+1 AKRILIK SERTLESTİRİCİ**  
**FILLI BOYA ULTRA 2+1 ACRYLIC HARDENER**  
**FILLI BOYA УЛЬТРА 2+1 АКРИЛОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ**

(Sayfa 5 'nin devamı)

Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin birleşiminden meydana geldiği için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile her eldiven kullanılmadan önce kontrole tabi tutulmalıdır.

· **Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi**

Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir.

· **Gözleri koruyucu:**



Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük

### 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

· **9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

· Genel bilgiler

· Görünüm

· **Biçim:**

Sıvı şekilde

· **Renk:**

Ürün adına göre

· **Koku:**

Karakteristik

· **Koku eşigi**

Belirli değil.

· **pH - değeri:**

Belirli değil.

· **Durum değişikliği**

· **Erime ısı / Erime ısı alanı:**

Belirlenmemiştir.

· **Kaynama ısı / Kaynama ısı alanı:**

79 °C

· **Alev alma ısı:**

-4 °C

· **Tutuşabilme özelliği (katı, gaz şeklinde):** Uygulanamaz.

· **Tutuşma ısı:**

315 °C

· **Çözülme ısı:**

Belirli değil.

· **Kendiliğinden tutuşabilme özelliği:**

Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.

· **Patlama tehlikesi:**

Ürünün patlama tehlikesi yoktur, ancak patlama tehlikesi olan Buhar/ Hava karışımlarının oluşması mümkündür.

· **Patlama sınırları:**

· **Alt:**

1,1 Vol %

· **Üst:**

10,8 Vol %

· **Buhar basıncı 20 °C'de:**

10,7 hPa

· **Yoğunluk:**

Belirlenmemiştir.

· **Nisbi yoğunluk**

Belirli değil.

· **Buhar yoğunluğu**

Belirli değil.

· **Buharlaştırma hızı**

Belirli değil.

· **Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti**

· **suyla:**

Çözülmez.

(Devamı sayfa 7 'da)

**MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 26.04.2016

Yeniden düzenleme tarihi: 25.04.2016

**Ticari adı: FILLI BOYA ULTRA 2+1 AKRİLİK SERTLESTİRİCİ**  
**FILLI BOYA ULTRA 2+1 ACRYLIC HARDENER**  
**FILLI BOYA УЛЬТРА 2+1 АКРИЛОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ**

(Sayfa 6'nın devamı)

- |  |  |
|--|--|
| · <b>Dağılım katsayısı (n-Octanol/Su):</b> | Belirli değil.                           |
| · <b>Viskozitesi:</b>                      |  |
| <b>Dinamik:</b>                            | Belirli değil.                           |
| <b>Kinematik:</b>                          | Belirli değil.                           |
| · <b>Çözücü madde oranı:</b>               |  |
| <b>Organik çözücü madde:</b>               | %50,3                                    |
| <b>VOC (CE)</b>                            | 50,26 %                                  |
| · <b>9.2 Diğer bilgiler</b>                | Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. |

**10: Kararlılık ve tepkime**

- **10.1 Tepkime**
- **10.2 Kimyasal kararlılık**
- **Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar:** Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
- **10.3 Zararlı tepkime olasılığı** Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.
- **10.4 Kaçınılması gereken durumlar** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **10.5 Kaçınılması gereken maddeler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **10.6 Zararlı bozunma ürünleri** Ayrışımında oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır.

**11: Toksikolojik bilgiler**

- **11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi**
- **Akut toksisite:**

· **Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri)**

1330-20-7 ksilen

|         |      |                     |
|---------|------|---------------------|
| Ağızdan | LD50 | 4300 mg/kg (rat)    |
| Ciltten | LD50 | 2000 mg/kg (rabbit) |

- **Asli tahriş edici etkisi:**
- **ciltte:** Uyarıcı tesiri yoktur
- **gözde:** Tahriş edici tesiri vardır.
- **Duyarlılık yaratma:** Duyarlılığı artırıcı tesiri duyulmamıştır.
- **Ek toksikolojik uyarılar:**  
 Ürün, AT 'nin hazırlanan maddeler için Genel tasnif yönetmeliklerinin hesaplama yönteminin en son geçerli metnine göre aşağıda belirtilen tehlikelere haizdir:  
 Tahriş edicidir

**12: Ekolojik bilgiler**

- **12.1 Toksikite**
- **Su toksisitesi:** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **12.3 Biyobirikim potansiyeli** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **12.4 Toprakta hareketlilik** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

(Devamı sayfa 8 'da)

# MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

## 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 26.04.2016

Yeniden düzenleme tarihi: 25.04.2016

**Ticari adı: FILLI BOYA ULTRA 2+1 AKRILIK SERTLESTİRİCİ**  
**FILLI BOYA ULTRA 2+1 ACRYLIC HARDENER**  
**FILLI BOYA УЛЬТРА 2+1 АКРИЛОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ**



(Sayfa 7 'nin devamı)

- **Diğer ekolojik uyarılar:**
- **Genel uyarılar:**  
Suyu tehdit sınıfı 1 (0): suyu hafif tehdit edicidir  
Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını " önleyiniz.
- **12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**
- **PBT:** Uygulanamaz.
- **vPvB:** Uygulanamaz.
- **12.6 Diğer olumsuz etkiler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

### 13: Bertaraf etme bilgileri

- **13.1 Atık işleme yöntemleri**
- **Tavsiye:** Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
- **Temizlenmemiş ambalajlar:**
- **Tavsiye:** Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.

### 14: Taşımacılık bilgileri

- |   |   |
|---|---|
| · <b>14.1 UN numarası</b><br>· <b>ADR, IMDG, IATA</b>                               | UN1263  |
| · <b>14.2 Uygun UN taşımacılık adı</b><br>· <b>ADR</b><br>· <b>IMDG, IATA</b>       | 1263 BOYA İLE İLGİLİ MALZEME, special provision 640D<br>BOYA İLE İLGİLİ MALZEME |
| · <b>14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</b><br>· <b>ADR</b>                    |   |
|  |   |
| · <b>sınıfı</b><br>· <b>Tehlike pusulası</b>  | 3 (F1) Tutuşabilir sıvı maddeler<br>3   |
| · <b>IMDG, IATA</b>   |   |
|  |   |
| · <b>Class</b><br>· <b>Label</b>  | 3 Tutuşabilir sıvı maddeler<br>3  |
| · <b>14.4 Ambalajlama grubu</b><br>· <b>ADR, IMDG, IATA</b>                         | II  |
| · <b>14.5 Çevresel zararlar</b><br>· <b>Marine pollutant:</b>                       | Hayır   |

(Devamı sayfa 9 'da)

**MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Baskı tarihi: 26.04.2016

Yeniden düzenleme tarihi: 25.04.2016

**Ticari adı: FILLI BOYA ULTRA 2+1 AKRİLİK SERTLESTİRİCİ**  
**FILLI BOYA ULTRA 2+1 ACRYLIC HARDENER**  
**FILLI BOYA УЛЬТРА 2+1 АКРИЛОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ**

(Sayfa 8 'nin devamı)

|  |   |
|--|---|
| · 14.6 Kullanıcı için özel önlemler                            | Uyarı: Tutuşabilir sıvı maddeler  |
| · Kemler (tehlike) sayısı:                                     | 33  |
| · EMS - numarası:  | F-E, S-E  |
| · 14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık | Uygulanamaz.  |
| · Nakliyat/diğer bilgiler:                                     |   |
| · ADR  |   |
| · Sınırlı Miktarlar  | 5L  |
| · İstisnai miktarlar (EQ)                                      | Kod: E2<br>İç ambalaj başına maksimum net miktar: 30 ml<br>Dış ambalaj başına maksimum net miktar: 500 ml       |
| · Taşıma kategorisi  | 2   |
| · Tünel kısıtlama kodu   | D/E   |
| · IMDG   |   |
| · Limited quantities (LQ)                                      | 1L  |
| · Excepted quantities (EQ)                                     | Code: E2<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml |
| · UN "Model Düzenleme":  | UN1263, BOYA İLE İLGİLİ MALZEME, special provision 640D, 3, II  |

**15: Mevzuat bilgileri**

· 15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

· Ulusal hükümler:

| Sınıf | % olarak oran |
|-------|---------------|
| I     | 0,3           |
| NK    | 50,3          |

· 15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

**16: Diğer bilgiler**

Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdi bir hukuki ilişki tesis etmezler.

· **Önemli terkipleri**

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H331 Solunması halinde toksiktir.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H334 Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.

(Devamı sayfa 10 'da)

**MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU****1907/2006/AT uyarınca, Madde 31**

Baskı tarihi: 26.04.2016

Yeniden düzenleme tarihi: 25.04.2016

**Ticari adı: FILLI BOYA ULTRA 2+1 AKRİLİK SERTLESTİRİCİ**  
**FILLI BOYA ULTRA 2+1 ACRYLIC HARDENER**  
**FILLI BOYA УЛЬТРА 2+1 АКРИЛОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ**

(Sayfa 9 'nin devamı)

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

**Kısaltmalar ve:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Resp. Sens. 1: Sensitisation - Respirat., Hazard Category 1

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

-TR-