

Filli Boya Fine Kuru Patina Boyası – NL 419

TANIM

Sentetik esaslı, hava kurumalı ve antik görünümüne sahip dekoratif boyadır. Beyaz, altın ve siyah renkleri mevcuttur.

KULLANILDIĞI YERLER

Dâhili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon alanlarında patina, eskitme ve gölgelendirme işlerinde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Yoğunluk | 1,14±0,03 g/cm ³ |
| Ambalaj Viskozitesi | 59±5 (KU) |
| Katı Madde Miktarı (ağırlıkça) | 30±1 % |

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Selülozik ve poliüretan son kat boya uygulanmış yüzeylere bez ve fırça ile uygulama yapılabilir. Uygulama yapıldıktan 30 dakika sonra bulaşık teli veya Scotch Brite kullanılarak istenilen yüzey elde edilebilir. Üzerine son kat vernik uygulaması yapmak için 1-2 saat bekleme yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Kapağı açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmış, direkt güneş ışığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Bu teknik föy, normal şartlar ve laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün; TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.