

Filli Boya Super Selüozik Tiner – NT 605

TANIM

Filli Boya Super serisi selüozik ürünler için geliştirilmiş yüksek çözme gücüne sahip solvent karışımıdır. **Metanol içermez.**

UYGULAMA ALANI

Tüm Filli Boya Super Serisi selüozik esaslı ürünlerin uygulamalarında inceltici olarak kullanılır. Ayrıca selüozik esaslı boya uygulama gereçlerinin temizliğinde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk: 0,84+0,03 g/cm³

DEPOLAMA

Kapağı açılmamış ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmış ve direkt güneş ışığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.

AMBALAJ

14 kg, 12 kg, 10 kg, 4 litre, 1 litre, 0,5 litre

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Bu teknik föy, normal şartlar ve laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün; TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.