

Filli Boya Super Üiversal Ahşap Renklendirici – sc 607

TANIM

Solvent ve su ile inceltilebilen ve reçine içermeyen konsantre renk çözeltilisidir.

1.Grup

Siyah, Sarı, Açık Ceviz, Koyu Ceviz, Fındık, Maun

2.Grup

Antik, Beyaz

KULLANILDIĞI YERLER

İç mekânlarda kullanılan her türlü ahşap ve üzerine dolgu verniğinden önce kullanılır. Ayrıca selülozik ve poliüretan verniklerde renklendirme amacı ile kullanılır.

UYGULAMA ALANI

Kaplama ve masif yüzeylere dolgu verniği uygulanmadan önce 1/1, 1/3 oranlarında su veya solvent ile inceltme yapılarak sprey, daldırma ve patina şeklinde uygulama yapılabilir. Poliüretan ve selülozik dolgu verniklerine %2-3 oranında ilave edilerek kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk	0,98±0,03 g/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	14-16 sn. (20 °c DIN4)

KURUMA SÜRESİ (22°C)

Su ile inceltildiğinde 1-2 saat sonra, solvent ile inceltildiğinde ise 10-15 dakika sonra kurur.

DEPOLAMA

Kapağı açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmış, direkt güneş ışığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Bu teknik f6y, normal şartlar ve laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün; TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.