

# Filli Boya Ultra Poliüretan Özel Yavaş Tiner – PT 805

## TANIM

Filli Boya Ultra Serisi poliüretan ürünler için geliştirilmiş yüksek çözme gücüne sahip solvent karışımıdır.

## UYGULAMA ALANI

Tüm Filli Boya Ultra Serisi poliüretan esaslı ürünlerin uygulamalarında inceltici olarak kullanılır. Özellikle Ultra Serisi son kat ürünlerde iyi yayılma sağlayarak oldukça kaliteli yüzeyler elde edilmesini sağlar. Yüksek sıcaklıklarda aşırı hızlı kuruma nedeniyle oluşabilecek yüzey bozukluklarının önüne geçmek için kullanılır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

**Yoğunluk** 0,88+0,03 g/cm<sup>3</sup>

## DEPOLAMA

Kapağı açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmış, direkt güneş ışığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.

## AMBALAJ

12 kg

**Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.**

Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Bu teknik föy, normal şartlar ve laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün; TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.