

www
nipponpaint-industrialgroup
com.tr

Projelerinizde
güvenilir
çözüm ortağınız...

📍 Zümrütevler Mah. Ural Sk. No: 38
34852 Maltepe / İSTANBUL
☎ +90 216 571 1000 (pbx)
📠 +90 216 571 1315
✉ info@nipponpaint-industrialgroup.com.tr

 **NIPPON
PAINT** | FLOOR
COATINGS

Kapsamlı çözümlerimizle uygulama uzmanlığımızı birleştiriyoruz

Zemin kaplamaları bir yapının görünümünü doğrudan etkileyerek yapılar karakter kazandırır ve kullanıcıların algısını değiştirebilir; ancak faydaları yapılarınızın estetik görünmesini sağlamaktan çok daha ileriye uzanır. Üzerinde bulunan yüklerle destek sağladığı gibi, uygun olmayan bir zemin kaplaması çözümü seçmek, zamanla yapıların bozulmasına ve zayıflamasına neden olabilir.

Nippon Paint Zemin Kaplamaları, beton zemin yüzeyleri kimyasal ve yağ dökülmeleri gibi hasarlardan, ağır ve orta hareketli yüke maruz kalan forklift kullanılan, otopark, ofis gibi alanlarda aşınma ve yıpranma gibi mekanik hasarlardan ve tipik endüstriyel faaliyetlerden

kaynaklanan darbelerden korumak için yapılır.

Nippon Paint Zemin Kaplamaları hijyenik, tozsuz ve estetik özellikte olup aynı zamanda zeminlerinizdeki aydınlatma gereksinimlerini azaltabilen ve çalışma ortamını geliştiren geniş renk yelpazesine sahiptir. Nippon Paint Zemin Kaplamaları, ülke genelinde eğitimli ve deneyimli uygulayıcılardan oluşan ekibiyle şartname desteği ve yerinde uygulama uzmanlığı ile zemin koruması için kapsamlı çözümler sunar.

Nippon Paint Zemin Kaplamaları'nın çok çeşitli zemin kaplama çözümleri ile yapınızın genel olarak uzun ömürlü olmasını sağlayın ve uzun vadede bakım maliyetlerini en aza indirin.

NIP-FLOOR EPOXY 460



Tüm NIP-FLOOR ve FLOOR-OPTI epoksi ve poliüretan ürünleri için astar, ara kat ve silis kumu ile karıştırılarak dolgu/tamir harcı malzemesi olarak kullanılabilir. Çift komponentli epoksi -poliamin esaslı şeffaf zemin kaplama astardır;

- Normal ve çok emici yüzeylerde,
- Beton yüzeylerin, çimentolu şapların ve epoksi/poliüretan harçların astarlanmasında,
- Epoksi ve poliüretan esaslı tesviye harçları ve harç kaplamalar için bağlayıcı olarak,
- İç ve dış ortamlarda kullanılır.
- Uygun ortam koşulları sağlandığında 24 saat sonra üzerine sonkat uygulanabilir.



NIP-FLOOR EPOXY 460-A 14 KG
NIP-FLOOR EPOXY 460-B 6 KG

FLOOR-OPTI EPOXY 450



İki bileşenli, hızlı kürlenene, iyi yapışma özelliğine sahip, kendinden sonra gelecek katların yüzeye yapışmasını sağlayan ve aynı zamanda sıyırma kat olarak kullanılabilen, solventsiz dolgu epoksi astardır.

- Normal ve çok emici yüzeylerde,
- Beton yüzeylerin, çimentolu şapların ve epoksi/poliüretan harçların astarlanmasında,
- Dolgu yapıları sayesinde sıyırma kat olarak,
- İçerisine %20 silis kumu eklenerek uygulanabilir,
- Uygun ortam koşulları sağlandığında 24 saat sonra üzerine sonkat uygulanabilir.



FLOOR-OPTI EPOXY PR 450-A 20 KG
FLOOR-OPTI EPOXY PR 450-B 5 KG

NIP-FLOOR EPOXY SL 564



Çift komponentli, solventsiz epoksi self-leveling sonkat boyadır. Mekanik dayanıma ihtiyaç duyulan;

- Forklift trafiği olan üretim ve depolama alanları,
- Yükleme rampaları,
- Marketler,
- Çok katlı ve yer altı otopark zeminleri,
- Fuar ve sergi alanları vb. alanlarda kullanılır.
- Uygun ortam koşulları sağlandığında 24 saat sonra üzerinde yürünebilir. 3 gün sonunda mekanik dayanım sağlanır. 7 gün sonunda tam kürlenme gerçekleşir.



NIP-FLOOR EPOXY SL 564-A 20 KG*
NIP-FLOOR EPOXY SL 564-B 5 KG
*Talep edilen RAL renklerinden üretim yapılabilir.

NIP-FLOOR EPOXY MC 500



Çift komponentli, solventsiz epoksi self-leveling ara kat boyadır.

- İstenen film kalınlığına ulaşabilmek için astar ve sonkat arasında uygulanmak üzere tasarlanmıştır.
- Sistemin toplam maliyetini optimize eder.
- Uygun ortam koşulları sağlandığında 24 saat sonra üzerinde yürünebilir. 3 gün sonunda mekanik dayanım sağlanır. 7 gün sonunda tam kürlenme gerçekleşir.



NIP-FLOOR EPOXY MC 500-A 20 KG
NIP-FLOOR EPOXY MC 500-B 4 KG

FLOOR-OPTI EPOXY TC 444



İki bileşenli, beton yüzeylere uygulanabilen, yaya ve hafif araç trafiğinin olduğu zeminlere uygun, düz yüzey bitişli, hijyenik, solvent içermeyen, epoksi esaslı sonkat boyadır.

- Forklift trafiği olan üretim ve depolama alanları,
- Yükleme rampaları,
- Marketler,
- Çok katlı ve yer altı otopark zeminleri,
- Fuar ve sergi alanları vb. alanlarda kullanılır.
- Uygun ortam koşulları sağlandığında 24 saat sonra üzerinde yürünebilir. 3 gün sonunda mekanik dayanım sağlanır. 7 gün sonunda tam kürlenme gerçekleşir.



FLOOR-OPTI EPOXY TC 444-A 20 KG*
FLOOR-OPTI EPOXY TC 444-B 5 KG
*Talep edilen RAL renklerinden üretim yapılabilir.

NIP-FLOOR EPOXY TIX 569



İki bileşenli, portakal yüzey görünümü sağlayan, solventsiz epoksi self-leveling sonkat kat boyadır. Mekanik dayanıma ihtiyaç duyulan;

- Forklift trafiği olan üretim ve depolama alanları,
- Yükleme rampaları,
- Marketler,
- Çok katlı ve yer altı otopark zeminleri,
- Fuar ve sergi alanları vb. alanlarda kullanılır.
- Uygun ortam koşulları sağlandığında 24 saat sonra üzerinde yürünebilir. 3 gün sonunda mekanik dayanım sağlanır. 7 gün sonunda tam kürlenme gerçekleşir.



NIP-FLOOR EPOXY TIX 569-A 20 KG*
NIP-FLOOR EPOXY TIX 569-B 5 KG
*Talep edilen RAL renklerinden üretim yapılabilir.



Kullanım Alanları



Ambalaj



NIPPON PAINT

FLOOR COATINGS